


コンクリート亀裂補修材

Chemirem - Putty

(ケミセムパティ)

 株式会社ケミウスジャパン

コンクリート亀裂補修材 ケミセムパティはアクリル系変樹脂を主成分とした液状と特殊無機質材粉末の製品である。優れた接着力と高い伸縮力、引張力を持ち、また、作業性がすぐれ、建築物の内・外壁などコンクリート面、モルタルの床面などで使用する亀裂補修材である。

製品の特長

仕上げ後に黄変減少がない
乳白色の水溶性で水性ペインティングなど2次施行に影響を与えない。
すぐれた弾性と柔軟性をもつから微細亀裂補修に適合
コンクリート面、モルタル面などセメント系の表面にすぐれた接着力をもつ
セメント系表面と同一の色でペイントでの仕上げが可能

適用部分

建築物の内・外壁の亀裂補修
窓枠、スラブ、床面など亀裂補修

使用方法

ケミセムパティ粉末と液状を混ぜてよく攪拌する。粉末と液状の最適混合比率は粉末 7.5kg : 液状 2.5kgであるから包装単位 10kg/缶(粉末 7.5kg+液状 2.5kg)を一遍に混合して使用した方がいい。
亀裂箇所の埃や異物質を除去する。
ゴムヘラを利用して塗り面と一致するようにして 充填 作業をする。

使用上の注意事項

ペインティング作業は 充填 後約3日以降が一般的である。
粉末と液状を混合した後、2時間以内で使用、残りは廃棄しなければならない。
5℃以下での作業は凍結の問題もあるため避けた方がいい。

製品の包装

10kg/缶 ; 粉末 7.5kg + 液状 2.5kg

