

# コンクリート表面強化剤

## Chemigo-SS (ケミゴ-SS)



株式会社ケミウスジャパン

コンクリート表面強化剤ケミゴ-SSはコンクリートと化学反応する変性ケイ酸塩を主成分とし、コンクリートの表面強化及び埃防止にすぐれた効果がある製品

### 用途

コンクリート道路及びコンクリート構造物床の表面強化  
事務室及び各種整備工場床の表面強化  
自然石には適合しない。

### 特徴

施行が容易で、施行後耐摩耗性及び防塵効果がすぐれる。  
コンクリートによる浸透力がすぐれる。

### 物理化学的性質

色/形態 : 無色の液状  
比重 : 1.13 ± 0.02  
有効期間 : 末開封時 12ヶ月  
使用量 : 約 1kg/m<sup>2</sup>  
保管 : 直射日光は避けて保管して下さい



### 施行方法

施行しようとするコンクリート及びモルタルの表面は不純物、油、埃などを取り除きいて綺麗に掃除する。また、3週以上養生されたコンクリートに施行  
コンクリート表面にできる限り均一に散布して浸透させるようにする。  
普通2回施行で十分だが、特殊の場合には3回施行も可能である。  
1回施行は ケミゴ-SS 原液と水 1:1で希釈して施行、2回目以上は原液で施行する。  
2回施行は1回施行後24時間経過の後に施行する。  
施行後、コンクリート表面にケミゴ-SSの塊まりがある場合には拭き取る。  
最終施行の後、1日経過後、 施行床を綺麗に洗い出す。

### 注意事項

皮膚や目に接触すると刺激が起きる場合があるから施行の際にはゴム手袋、マスク、ゴーグルなど必ず着用してください。  
皮膚に接触した場合には多量の水で洗い出す。また、目に入ってしまった場合には綺麗に水で洗い出してから直ちにお医者様の診断を受けて下さい。

### 包装

20kg/缶